



CTX-121

Tabletas de hipoclorito cálcico

DESCRIPCIÓN:

Tabletas de disolución lenta para la desinfección y mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido en tabletas
Color	Blanco
Contenido en cloro útil	65%
pH (100 ppm de cloro disponible).....	9,7

Composición:

Ingredientes Activos (por 1.000 grs.)
Hipoclorito de calcio $\text{Ca}(\text{ClO})_2$: 650 g

CARACTERÍSTICAS:

No aplica.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento Inicial: Adicionar 2 tabletas de producto por cada m^3 de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando Minorador de pH sólido (0010) ó Incrementador de pH sólido (0020).

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, colocar en los cestos de los skimmers de 1 a 2 tabletas del producto por cada 10 m^3 de agua, diariamente.

CTX, S.A.U.

C./ Pintor Fortuny 6 08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77 Fax: 93 713 17 99
www.ctxchemicals.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina, sea recirculado a través del equipo depurador, diariamente.

El tratamiento inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

El cloro residual deberá estar situado entre 0,5-2 ppm. valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

Recomendaciones:

Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumideros durante el proceso de filtración.

Mantener los cestos de los skimmers limpios (hojas, papel, etc.) para lograr la correcta disolución de las tabletas.

Debe evitarse el contacto del producto sobre las superficies del vaso en piscinas fabricadas con poliéster, liner o vinilo, al producir este producto sobre estas superficies su decoloración.

CTX, S.A.U.

C./ Pintor Fortuny 6 08213 Polinyà (España)
Tel: 93 713 17 77 Fax: 93 713 17 99
www.ctxchemicals.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.